






















LISTADO DE HERRAMIENTAS PARA ALQUILER



| IMAGEN ORIENTATIVA DEL ARTICULO | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORIENTATIVAS DEL PRODUCTO | IMAGEN ORIENTATIVA DEL ARTICULO | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORIENTATIVAS DEL PRODUCTO |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| | GÜNCHE ELÉCTRICO WERKU, Peso neto 18 kgLargo cable 22 m Gancho de seguridad con contrapesoVelocidad elevación 10 mpm / 5 mpm Carcasa totalmente de aluminioaltura elevación 22 m Limitador de bajadaDiámetro cable 4.5 mm Limitador de subidaVoltaje-Frecuencia 230 V ~ 50 hz Sistema de polea de trenioPotencia 1050 w Incluye abrazaderas para apoyoCapacidad elevación 300 kg Interruptor electromagnético de seguridadExcelente sistema de refrigeración | | PASAMUROS |
| | GÜNCHE ELÉCTRICO CAMAC, Peso neto 18 kgLargo cable 22 m Gancho de seguridad con contrapesoVelocidad elevación 10 mpm / 5 mpm Carcasa totalmente de aluminioaltura elevación 22 m Limitador de bajadaDiámetro cable 4.5 mm Limitador de subidaVoltaje-Frecuencia 230 V ~ 50 hz Sistema de polea de trenioPotencia 1050 w Incluye abrazaderas para apoyoCapacidad elevación 300 kg Interruptor electromagnético de seguridadExcelente sistema de refrigeración | | RANA |
| | HIDROLIMPIADORA BENZ PistolaSW-M22Caudal 660lt Temperatura máxima del agua 50°CBomba: Interpump Potencia6.5 HpPeso6kg Potencia bomba 3000 rpmMangsera de alta presión 10m/16" Depósito 5.3 L.Lanza doble L.:70 PD70 Boquilla1/4"Presión máximabar | | HORMIGONERA ELÉCTRICA |
| | KAROMAT. AGUA CAL. HID. MARCA IPC. | | TRITURADOR DE RAMAS |
| | BARRE. NILFISK | | BOMBA AGUA PEQ. GASO |
| | ROTATIVA FIORENTINI JOLLY 17. Potencia. 1100 w Largo del cable, 15 m. Tensión, 230 V Peso kg Nivel de ruido, 65 Db | | BOMBA AGUA BAJA PRES. |
| | VIBRADOR RABBIT MONOFASICO 3 HP, monofásico. 12000 r.p.m. Doble aislamiento | | FREGADORA COD. |
| | MARTILLO BOSH PICADOR. MARTILLO PICADOR SDS-MAX, MALETÍN + 2 CINCELES + 1 PUNTERO CARACTERÍSTICAS: IMPACTOS DE 900 A 1700 REGULABLE, POTENCIA 1700 W, 23 JULIOS DE ENERGÍA DE IMPACTO, NIVEL DE VIBRACIÓN 8 M/S2 Y PESO | | DOBLADORA CORT COD. 578 TRIAX / COD 577 SILLA |
| | NIVEL OPTICO CST BERGER MODELO 32X Construcción con sistema de amortiguación magnética Apertura del objetivo Longitud95 mm Anchura30 mm Alteza100 mm Alteza de montaje 60 mm Alteza de montaje 60 mm Precisión de alineación 0.05 mm/m Precisión de ángulo 0.1" Precisión de nivelación del compensador 0.5" Peso2.0 kg | | MOTOSOLDADORA |
| | MOTOGUADAÑA STHIL FS-250 Potencia 2.2 CV /116 Kw Motor 40.2 c.c. /3,800 r.p.m. Deposito combustible: 0.64 L. | | ASPIRADORA |
| | MARTILLO DEMOLEDOR Potencia: 1400 W/800 r.p.m. Peso 6 Kg Voltaje 230 V/50 HZ | | GATO MEGA |
| | LIJADORA VIBRADORA Voltaje 230 V. 50 HZ-105W | | TRACKTEL 3 TN. + CABLE ACERO |
| | SIERRA CIRCULAR Potencia 230 v. 50 Hz 710 W 1.200 W Peso 4.7 Kg. Nivel sonoro: 103,6 Db. | | SOLDADOR SOCKET |

LISTADO DE HERRAMIENTAS PARA ALQUILER



| IMAGEN ORIENTATIVA DEL ARTICULO | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORIENTATIVAS DEL PRODUCTO | IMAGEN ORIENTATIVA DEL ARTICULO | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORIENTATIVAS DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|
|  | AMOLADORA /RADIAL Potencia 230 v. 50 Hz 710 W 6000 r.p.m Peso 5.6 kg |  | BOMBA COMPRESION |
|  | AMOLADORA PEQ. |  | CARRO POLIPASTO 2TON |
|  | COR. CESPED GASOLINA |  | CARRO POLIPASTO 3 TON |
|  | ESCARIFICADOR |  | BOMBA |
|  | REGLA VIBRANTE |  | ESCALERA 9 M. |
|  | CORTADORA ASFALTO |  | POLIPASTO 2TN. . |
|  | ELEVADORA MOTORES |  | POLIPASTO 3 TN. . |
|  | MOTOAZADA |  | KIT COMPRESOR |
|  | GRUPO 27,60 Y 100 KVA COD. 000 |  | LIJADORA HITACHI SB 10 T COD. 1311 230 V - 50/60 HZ 4.4 A 950 W C:350/420 M/MIN 100 X 610 MM |
|  | GRUPO ELC. |  | COMPRESOR DE AIRE PEAK COD. 1312 MODELO HP 2.0 9 BAR V 24 L MAX 80°C TMIN- 10 °c |
|  | CORTADORA AZULEJOS |  | MARTILLO HILTI MOD. TE-905-AVR 1600W 8.3 a 230 V, 50-60hz |
|  | CORTADORA PIEDRA |  | SOPLADORA AYERBE AY-200 |
|  | MEZCLADORA |  | HIDROLIMPIADORA KARCHER K5 PREMIUM |